



Uși industriale vitrate

Caracteristici și dotări


Ușile industriale vitrate sunt un tip special de uși industriale secționale care pot fi compuse în totalitate sau parțial vitrate se pot combina panouri pline standard cu panouri vitrate, în funcție de numărul panourilor, după schema din imaginea de mai jos.




Complet vitrat



Parțial vitrat 1



Parțial vitrat 2



Parțial vitrat 3



Panou plin

- ⇒ Suprafață coajă de portocală (stucco), cu dungi
- ⇒ Panouri industriale 500 și 610
- ⇒ 40 mm grosime tip sandwich
- ⇒ Interior & exterior tablă galvanizată 0.5 mm
- ⇒ Spumă poliuretanică, fără CFC
- ⇒ Coeficient de izolație $k=0.5W/m^2 \text{ grd K}$
- ⇒ Culoare standard exterior - RAL: 9002, 9006, 5010, 3000, 7016, 8014
- ⇒ Culoare standard interior - RAL: 9010

Panou panoramic

- ⇒ Ramă de aluminiu
- ⇒ Geamuri duble, din plexiglass

Izolare termică

- ⇒ Etanșare cu garnituri de cauciuc pe tot perimetrul ușii

Feronerie

- ⇒ Șine galvanizate 2.0 mm grosime
- ⇒ Role nylon pe rulment
- ⇒ Tambur aluminiu
- ⇒ Ax cu canal de pană, din 2 bucăți
- ⇒ Cuplaj pentru ax cu pană

Dotări standard

- ⇒ Protecție contra ruperii arcului
- ⇒ Protecție contra rupere cablu
- ⇒ Tampoane arc L=500 mm (1 per)
- ⇒ Arcuri > 25.000 cicluri
- ⇒ Cornier montaj 3000 mm - 2 bucăți
- ⇒ Profil "C" de legătură șină orizontală - 1 bucată
- ⇒ Mâner industrial
- ⇒ Zăvor industrial